

EXUGROOM PRESTIGE

TYPE A : OUVERTURE SEULE À DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE OU PNEUMATIQUE



Abattant extérieur



Dispositif de verrouillage sous bandeau
La réponse aux exigences des ouvrages en façade

LES + PRODUITS GROOM

- Les ressorts amortisseurs sont installés en feuillure
- Les verrous sont dissimulés sous un bandeau en alu extrudé peint à la couleur du châssis. Les extrémités sont terminées par des embouts en PVC noir
- Raccordement électrique/pneumatique à gauche impératif
- Nouvelle poignée en alu extrudé

Réalisé en profil aluminium Schüco® gamme AWS60.

> GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)

Fabrication sur mesure dans les limites suivantes :

Angle d'ouverture à 60°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 420 mm à 920 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture à 45°/40°

Largeur 420 mm à 2420 mm x Hauteur 920 à 1220 mm
(Amenée d'air)

Angle d'ouverture de 40°/35°

Largeur 420 mm à 2020 mm x Hauteur 1220 à 1420 mm
(Amenée d'air)

> POIDS

De 50 à 80 kg selon configuration

> POSITION

Verticale

> OPTIONS PAGE 120

Contact de position en feuillure
Barreaudage : horizontal exclusivement

> FINITIONS

Base : «Anodic» (contretypage alu satiné), Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL
Alu anodisé : nous consulter

Renseignements : nos plans de DENFC CE PRESTIGE TYPE A sont disponibles sous format DWG et PDF.

