

EXUGROOM STANDARD

TYPE B : OUVERTURE FERMETURE ÉLECTRIQUE, RÉCEPTEUR À CHAÎNE

 **NOUVEAUTÉ**
GROOM



Abattant extérieur

Equipements en applique

LES **PRODUITS GROOM**

- Faible encombrement ; saillie de 64 mm à 87 mm suivant la hauteur du châssis
- Système anti pince-doigts intégré
- Raccordement électrique interchangeable à droite ou à gauche
- Longueur de câble par récepteur 2 mètres en CR1
- Dispositif de synchronisation des récepteurs sur les Exugroom avec 2 points de verrouillage
- Ventilation testée à 10 000 cycles
- Faible consommation de 0.8 à 1.6 ampères

Réalisé en profil aluminium Schüco® gamme AWS60.

> **GAMME DIMENSIONNELLE (HORS CADRE)**

Les dimensions L x H sont proportionnelles à la course d'ouverture

Angle d'ouverture à 60°

Ouvrant vers l'extérieur

Largeur **632 mm à 2400 mm** x Hauteur **380 mm Maxi**

à

Largeur **950 mm à 2400 mm** x Hauteur **1000 mm Maxi**

Ouvrant vers l'intérieur

Largeur **880 mm à 2400 mm** x Hauteur **610 mm Maxi**

> **POIDS**

Maximum 80 kg

> **POSITION**

Verticale

> **OPTIONS** PAGE 120

Contact de position en feuillure

Présentation PRESTIGE par bandeau en alu extrudé (en cours)

> **FINITIONS**

Base : «Anodic» (contretypage alu satiné),

Blanc RAL 9010, et dans l'ensemble de la palette RAL

Alu anodisé : nous consulter